

## PROTIVPOŽARNI SISTEMI

### PREGRADNI ZIDOVI

Klasa otpornosti	Šifra sistema	Sastav zida i debljina	Izolacija
EI30	3.40.02	CW/UW 75, obostrano 1xRF 12,5 mm; d=100mm	bez termoizolacije
EI60	3.40.05	CW/UW 75, obostrano 2xRB 12,5 mm; d=125mm	bez termoizolacije
EI90	3.40.05	CW/UW 75, obostrano 2xRF 12,5 mm; d=125mm	bez termoizolacije
EI90	3.40.10	CW/UW 75, obostrano 3xRB 12,5 mm; d=150mm	bez termoizolacije
EI90	3.50.05 (MW12DL)	CW/UW 75, obostrano 2xDuraline 12,5 mm; d=125mm	bez termoizolacije
EI90	3.40.04	CW/UW 50, obostrano 2xRF 12,5mm; d=75mm	bez termoizolacije
EI120	3.40.05 HB	CW/UW 75, obostrano 2xHabito 12,5 mm; d=125mm	bez termoizolacije
EI120	3.40.10	CW/UW 75, obostrano 3xRF 12,5 mm; d=150mm	bez termoizolacije
EI120	MW12RF	CW/UW 75, obostrano 2xRF 12,5mm; d=125mm	bez termoizolacije
EI180	3.40.10	CW/UW 75, obostrano 3xRF 12,5mm; d=150mm	kamena vuna Isover Facade Master 50-Y

### ŠAHT ZIDOVI

Klasa otpornosti	Šifra sistema	Sastav zida i debljina	Izolacija
EI30	3.80.12	CW/UW 50, jednostrano 2xRF 12,5mm; d=75mm	bez termoizolacije
EI60	3.80.16	CW/UW 50, jednostrano 2xRF 15 mm; d=80mm	bez termoizolacije
EI90	3.80.13	CW/UW 75, jednostrano 3xRF 15 mm; d=120mm	bez termoizolacije
EI120	3.80.11	CW/UW 50, jednostrano 2xRF 25 mm; d=100mm	bez termoizolacije
EI120	3.80.10	CW/UW 50, jednostrano 2xRUDURIT GLASROC F 2x20 mm, d=90 mm	bez termoizolacije

Prema IMS izveštajima o ispitivanju ili Klasifikacionim izveštajima koje je izdalo inostrano telo. Sve navedene informacije treba pažljivo proveriti, kako biste osigurali trenutnu validnost atesta i sistema. Za sve dodatne informacije stoji vam na raspolaganju Tehnički konsultant za sertifikate: Marija Marković, dipl. fiz.-hem. tel. +381 63 101 98 31, E-mail: [marija.markovic@saint-gobain.com](mailto:marija.markovic@saint-gobain.com)

SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI D.O.O.

Bulevar Mihajla Pupina 115d V sprat • 11070 Novi Beograd • Republika Srbija • PAK: 190624 • Telefoni: +381 11 314 96 84, 314 96 85 • Fax: +381 11 314 96 67

Apatin – Somborska 122 • 25260 Apatin • PAK: 430239 • Telefon: +381 25 780 910

Topola – Bulevar vožda Karađorđa 126 • 34310 Topola • PAK: 543227 • Telefon: +381 34 6813 598

PIB 100427607 • MB 17379151 • website: [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs) • e-mail: [info.rs@saint-gobain.com](mailto:info.rs@saint-gobain.com)

Bank: UniCredit Bank Srbija a.d, Beograd, Srbija • SWIFT: BACXRSBG • IBAN: RS35170003003375932089 (EUR) • Tekući račun: 170-30033759000-79

**SPUŠTENI PLAFONI**

Klasa otpornosti	Šifra sistema	Sastav zida i debljina	Izolacija
<b>EI30</b>	4.10.13	2xRF 12,5 mm; d=25mm	-
<b>EI60</b>	4.10.13	2xRF 15 mm; d=30mm	-
<b>EI90</b>	4.10.13	3xRF 15 mm; d=45mm	-
<b>EI120</b>	4.10.25	2xRF 12,5 mm + 2xRF 15 mm; d=55mm	-
<b>EI30-EI90</b>	WS12RF	Različite varijante ploča i profila	-

*Prema IMS izveštajima o ispitivanju ili Klasifikacionim izveštajima koje je izdalo inostrano telo. Sve navedene informacije treba pažljivo provjeriti, kako biste osigurali trenutnu validnost atesta i sistema. Za sve dodatne informacije stoji vam na raspolaganju Tehnički konsultant za sertifikate:*

*Marija Marković, dipl. fiz.-hem. tel. +381 63 101 98 31, E-mail: [marija.markovic@saint-gobain.com](mailto:marija.markovic@saint-gobain.com)*

**SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI D.O.O.**

Bulevar Mihajla Pupina 115d V sprat • 11070 Novi Beograd • Republika Srbija • PAK: 190624 • Telefoni: +381 11 314 96 84, 314 96 85 • Fax: +381 11 314 96 67

Apatin – Somborska 122 • 25260 Apatin • PAK: 430239 • Telefon: +381 25 780 910

Topola – Bulevar vožda Karađorđa 126 • 34310 Topola • PAK: 543227 • Telefon: +381 34 6813 598

PIB 100427607 • MB 17379151 • website: [www.saint-gobain.rs](http://www.saint-gobain.rs) • e-mail: [info.rs@saint-gobain.com](mailto:info.rs@saint-gobain.com)

Bank: UniCredit Bank Srbija a.d, Beograd, Srbija • SWIFT: BACXRSBG • IBAN: RS35170003003375932089 (EUR) • Tekući račun: 170-30033759000-79